VEXOIL Base Plast 750

ROŚLINNY PLASTYFIKATOR O WYSOKIEJ LEPKOŚCI DO MIESZANEK GUMOWYCH

Opis produktu

VEXOIL Base Plast 750 to plastyfikator pochodzenia roślinnego o wysokiej lepkości, przeznaczony do ciężkich wyrobów gumowych i produkcji opon. Zapewnia elastyczność mieszanki przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych i jest wolny od WWA.

Obszary zastosowania

- Ciężkie wyroby gumowe i mieszanki oponowe.
- Elastomery i przetwórstwo gumy.
- Receptury wymagające wydajnego plastyfikatora odnawialnego.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Lepkość kinematyczna w 40 °C	mm²/s	675–825
Gęstość	kg/m³	945–995
Temperatura płynięcia	°C	< −15
Temperatura zapłonu	°C	> 220
Zawartość WWA	–	bez WWA (PAH-free)
Biodegradowalność	–	w pełni biodegradowalny

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Produkt zgodny z wymaganiami rozporządzenia REACH; wolny od wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)
24 000 l	dostawa luzem (autocysterna)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.

- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.