VEXOIL Forest Chain Arctic

OLEJ DO ŁAŃCUCHÓW I PROWADNIC PILAREK • PRACA W MROZIE

Opis produktu

VEXOIL Forest Chain Arctic to biodegradowalny olej do smarowania łańcuchów i prowadnic, opracowany do bardzo niskich temperatur. Zachowuje płynność i przyczepność w mrozie, chroni prowadnicę i łańcuch przed zużyciem oraz korozją i ogranicza wyrzucanie oleju.

Obszary zastosowania

- Pilarki łańcuchowe w pracy zimowej.
- Przecinarki i transportery leśne.
- Prace w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Lepkość kinematyczna w 40 °C	mm²/s	68 / 100 / 200
Gęstość w 15 °C	g/cm³	0,920–0,990
Temperatura płynięcia	°C	< −40
Temperatura zapłonu	°C	> 260
Biodegradacja (28 dni)	%	> 60 (OECD 301D)

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Produkt spełnia wymóg stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących, przyjęty w warunkach realizacji usług leśnych (biodegradacja nie gorsza niż 60% wg OECD 301). Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
1 l, 5 l, 10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.

- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.