VEXOIL Forest Saw Guide

OLEJ DO PROWADNIC PIŁ TARTACZNYCH • NATURALNIE KLEISTY

Opis produktu

VEXOIL Forest Saw Guide to wysokowydajny, naturalnie kleisty i łatwo biodegradowalny olej do prowadnic i łożysk w maszynach tartacznych. Zastępuje oleje mineralne, zapewniając lepszą przyczepność, ochronę przed zużyciem i korozją oraz odporność na polimeryzację.

Obszary zastosowania

- Prowadnice pił w zakładach tartacznych.
- Piły stacjonarne i urządzenia do przecierania drewna.
- Węzły narażone na intensywną pracę i zapylenie.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Lepkość kinematyczna w 40 °C	mm²/s	40 / 100
Gęstość	g/cm³	0,914–0,934
Wskaźnik lepkości	–	> 210
Temperatura płynięcia	°C	−30
Temperatura zapłonu	°C	> 230
Biodegradacja (28 dni)	%	> 60 (OECD 301)

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
1 l, 5 l, 10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.

- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.