VEXOIL Form Architekt

OLEJ DO FORM I SZALUNKÓW • BETON ARCHITEKTONICZNY I LICOWY

Opis produktu

VEXOIL Form Architekt to olej rozdzielający na bazie roślinnej, opracowany do betonu licowego i architektonicznego. Zapewnia czyste oddzielanie, cienki i jednolity film oraz ogranicza wady powierzchni: pory, przebarwienia i osady. Chroni szalunek przed korozją.

Obszary zastosowania

- Beton licowy i architektoniczny, elementy dekoracyjne, ściany obudowane.
- Szalunki stalowe, z tworzyw sztucznych, ze sklejki i drewna.
- Formy w produkcji prefabrykatów betonowych.
- Aplikacja ręczna i natryskowa.

Sposób aplikacji

- Nanosić cienką, równomierną warstwą na czystą powierzchnię szalunku.
- Nadmiar produktu usunąć — zastoiny pogarszają jakość powierzchni betonu.
- Przy betonie licowym zaleca się wykonanie próby na elemencie wzorcowym.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Postać / barwa	–	ciecz
Lepkość kinematyczna w 40 °C	mm²/s	5–6
Gęstość w 15 °C	g/cm³	0,865 ± 0,02
Temperatura płynięcia	°C	−14
Temperatura zapłonu	°C	160
Biodegradacja (28 dni)	%	> 60 (OECD 301)

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Produkt stosowany zgodnie z zasadami wykonywania konstrukcji betonowych: EN 13670, EN 206, DIN 18217 oraz wytyczne DBV/VDZ Sichtbeton. Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
1 l, 5 l, 10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.