VEXOIL Form B

UNIWERSALNY OLEJ DO SZALUNKÓW I FORM • BAZA RZEPAKOWA

Opis produktu

VEXOIL Form B to uniwersalny olej rozdzielający na bazie oleju rzepakowego, przeznaczony do szalunków i form w budownictwie oraz prefabrykacji. Tworzy ciągły film zapobiegający przywieraniu mieszanki, ułatwia rozformowanie i chroni szalunek przed korozją.

Obszary zastosowania

- Szalunki systemowe i tradycyjne w budownictwie kubaturowym i inżynieryjnym.
- Formy stalowe i drewniane w produkcji prefabrykatów.
- Powierzchnie wymagające ochrony antykorozyjnej między cyklami betonowania.

Sposób aplikacji

- Nanosić natryskowo lub wałkiem cienką, równomierną warstwą na czystą powierzchnię.
- Unikać zastoin produktu na dnie formy.
- Nie mieszać z innymi produktami.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Postać / barwa	–	ciecz / jasnożółta
Klasa lepkości	–	ISO VG 10
Lepkość kinematyczna w 40 °C	mm²/s	12–14
Gęstość w 15 °C	g/cm³	0,880–0,910
Temperatura płynięcia	°C	< −10
Temperatura zapłonu	°C	> 160
Biodegradacja (28 dni)	%	> 60 (OECD 301)

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)
24 000 l	dostawa luzem (autocysterna)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.