VEXOIL Motor UTTO 10W-30

UNIWERSALNY OLEJ CIĄGNIKOWY UTTO • SYNTETYCZNY, ESTROWY

Opis produktu

VEXOIL Motor UTTO 10W-30 to syntetyczny, uniwersalny olej ciągnikowy przeznaczony do wspólnych układów: przekładni, hydrauliki, mokrych hamulców i WOM. Zapewnia wysoką smarność, ochronę przed zużyciem i korozją oraz stabilność w zmiennych temperaturach.

Obszary zastosowania

- Nowoczesne ciągniki rolnicze i maszyny leśne.
- Układy przekładniowo-hydrauliczne z mokrymi hamulcami.
- Transport i maszyny budowlane wymagające oleju klasy UTTO.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Klasa lepkości	SAE	10W-30
Klasa lepkości	ISO VG	46–68
Lepkość kinematyczna w 40 °C	mm²/s	57
Wskaźnik lepkości	–	> 170
Temperatura płynięcia	°C	< −45
Temperatura zapłonu	°C	> 240

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Produkt spełnia wymagania API GL-4 oraz ZF TE-ML 05E; według producenta odpowiada wymaganiom John Deere J20C i porównywalnym specyfikacjom producentów maszyn. Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)
24 000 l	dostawa luzem (autocysterna)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.

- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.