VEXOIL ProCNT

KONCENTRAT ŚRODKA ANTYADHEZYJNEGO DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH • ROZCIEŃCZANY WODĄ

Opis produktu

VEXOIL ProCNT to rozpuszczalny w wodzie koncentrat środka antyadhezyjnego (rozdzielającego). Po rozcieńczeniu wodą tworzy roztwór roboczy, który zapobiega przywieraniu gorących mieszanek mineralno-asfaltowych do skrzyń ładunkowych, maszyn i narzędzi. Ułatwia całkowity rozładunek mieszanki i ogranicza czas czyszczenia sprzętu. Forma koncentratu obniża koszt jednostkowy roztworu roboczego oraz koszty transportu i magazynowania.

Obszary zastosowania

- Skrzynie ładunkowe samochodów samowyładowczych (wywrotek) przewożących mieszanki mineralno-asfaltowe.
- Maszyny do wbudowywania asfaltu: kosze zasypowe i przenośniki rozścielaczy, podajniki, bębny walców.
- Narzędzia ręczne: łopaty, grabie, zgarniacze, listwy.
- Elementy wytwórni mas bitumicznych (otaczarni) mające kontakt z mieszanką, np. zsypy i zasobniki.

Rozcieńczanie

Produkt jest koncentratem – **przed użyciem rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:8 do 1:10** (1 część produktu na 8–10 części wody). Stopień rozcieńczenia dobrać do warunków pracy: przy silniejszym przywieraniu mieszanki stosować mniejsze rozcieńczenie (1:8).

Proporcja (produkt : woda)	Produkt	Woda	Roztwór roboczy
1 : 8	1 l	8 l	9 l
1 : 9	1 l	9 l	10 l
1 : 10	1 l	10 l	11 l
1 : 9 – przykład dla beczki 200 l	200 l	1 800 l	2 000 l

Używać czystej wody. Roztwór dokładnie wymieszać przed napełnieniem opryskiwacza.

Sposób aplikacji

- Roztwór roboczy nanosić natryskowo cienką, równomierną warstwą na czystą powierzchnię przed załadunkiem mieszanki. Zalecany opryskiwacz niskociśnieniowy (ręczny lub zamontowany na pojeździe).
- Unikać nadmiaru roztworu oraz kałuż na dnie skrzyni.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- Roztwór roboczy jest wodny – nie stosować i nie przechowywać go w temperaturze poniżej 0 °C.
- **Działa drażniąco na oczy** – podczas przygotowania roztworu i natrysku stosować okulary ochronne.
- Przed użyciem na powierzchniach malowanych, gumie (np. ogumienie walców), EPS i tworzywach sztucznych wykonać próbę przydatności.

Typowe właściwości (koncentrat)

Parametr	Jednostka	Wartość
Postać / barwa	–	ciecz / jasnożółta
Zapach	–	charakterystyczny
Gęstość	g/cm³	0,905–0,915
Lepkość kinematyczna w 40 °C	mm²/s	6–9
pH (roztwór 10%)	–	9,6–10
Temperatura krzepnięcia	°C	< −10
Temperatura zapłonu	°C	> 165
Rozpuszczalność w wodzie	–	rozpuszczalny
Rozcieńczenie robocze	produkt : woda	1:8 – 1:10

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Oznakowanie

Mieszanina klasyfikowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): **Eye Irrit. 2, H319 – działa drażniąco na oczy**. Piktogram GHS07, hasło ostrzegawcze „Uwaga”. Produkt nie podlega przepisom ADR/RID. Pełne informacje – Karta Charakterystyki (SDS).

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
5 l, 10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed płomieniem, iskrami, przegrzaniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym (np. piaskiem). Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu VEXOIL ProCNT.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.