VEXOIL Pro LV

NISKOLEPKI ŚRODEK ANTYADHEZYJNY DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH

Opis produktu

VEXOIL Pro LV to niskolepka wersja środka rozdzielającego na bazie oleju rzepakowego. Niska lepkość pozwala uzyskać cienki i równomierny film przy mniejszym zużyciu produktu, również w niskich temperaturach otoczenia. Produkt zapewnia ochronę antykorozyjną i jest biodegradowalny.

Obszary zastosowania

- Systemy dyszowe i instalacje natryskowe w wytwórniach mas bitumicznych.
- Skrzynie ładunkowe, rozścielacze i wykańczarki.
- Praca w niskich temperaturach oraz sytuacje wymagające cienkiego filmu.
- Szalunki betonowe, sklejka i deskowanie, tworzywa prasowane.

Sposób aplikacji

- Natrysk przy ciśnieniu 4–8 atm.
- Aplikacja pędzlem lub wałkiem: 12–15 g/m².
- Powierzchnia przed aplikacją powinna być czysta i sucha.
- Unikać nadmiaru produktu.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Postać / barwa	–	ciecz / jasnożółta
Lepkość kinematyczna w 40 °C	mm²/s	5,5–7,5
Gęstość w 20 °C	kg/m³	880–920
Temperatura płynięcia	°C	< −10
Temperatura zapłonu	°C	> 150
Zużycie (pędzel / wałek)	g/m²	12–15
Biodegradacja (28 dni)	%	> 60 (OECD 301D)

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka

Pojemność	Rodzaj opakowania
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)
24 000 l	dostawa luzem (autocysterna)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.