VEXTROM

PROFESJONALNE OLEJE PRZEMYSŁOWE I SMARY
DLA ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI

TECH


OLEJE PRZEMYSŁOWE I SMARY PLASTYCZNE

Pewna praca maszyny. Dłuższe interwały wymiany.
Bezpieczeństwo tam, gdzie olej trafia do środowiska.

VEXOIL TECH HYDRO

Oleje hydrauliczne HETG, HEES i HEPR

Pełna linia biodegradowalnych olejów hydraulicznych wg ISO 15380 — od bazy rzepakowej po w pełni syntetyczne estry nasycone i bazę bio-PAO.



- ISO 15380: HETG, HEES, HEPR
- Klasy lepkości ISO VG 15–100
- Praca od −40 °C (wersje syntetyczne)
- Wersja do przemysłu spożywczego

Zastosowanie: Hydraulika maszyn budowlanych, leśnych i komunalnych, strefy chronione i praca nad wodą.

VEXOIL TECH GEAR & SLIDE

Oleje przekładniowe, turbinowe i do prowadnic

Syntetyczne oleje przekładniowe o wysokiej stabilności utleniania, olej turbinowy dla energetyki wodnej oraz olej do prowadnic obrabiarek.



- Wydłużone interwały wymiany
- Wysoka stabilność utleniania
- Kontrola stick-slip na prowadnicach
- Wysoka demulgowalność

Zastosowanie: Przekładnie przemysłowe, turbiny wodne, prowadnice obrabiarek i maszyn CNC.

VEXOIL TECH GREASE

Biodegradowalne smary plastyczne

Smar EP klasy NLGI 2 do wysokich obciążeń oraz smar wapniowy na estrach naturalnych do zastosowań wrażliwych środowiskowo.



- NLGI 2 — DIN 51502 KPE / KE
- Praca do +140 °C
- Odporność na wodę i promieniowanie UV
- Opakowania 4 – 180 kg

Zastosowanie: Maszyny budowlane, oczyszczalnie ścieków, kolej, rolnictwo, górnictwo odkrywkowe.

GDZIE STOSOWAĆ? — PRZEMYSŁ I UTRZYMANIE RUCHU

Maszyny budowlane
hydraulika, siłowniki, osprzęt

Przekładnie i turbiny
reduktory, elektrownie wodne

Obrabiarki CNC
prowadnice ślizgowe, stoły

Punkty smarne
łożyska, sworznie, układy centralne

BIODEGRADOWALNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

- Łatwo biodegradowalne — klasa EAL
- Bezcynkowe formulacje (wersje syntetyczne)
- Mniejsze ryzyko przy wycieku do gruntu i wody
- Dopuszczone do stref chronionych i prac nad wodą
- Dłuższa praca oleju to mniej odpadu

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA OPARTE NA WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIU

Dobieramy olej do maszyny, obciążenia i temperatury pracy — nie do pozycji w cenniku. Analizujemy olej stosowany dziś, wskazujemy odpowiednik i w uzasadnionych przypadkach uruchamiamy test w ruchu.

Twój niezawodny partner w technologii smarowania

VEXTROM

VEXTROM Sp. z o.o.
ul. Księżycowa 12/2
62-020 Swarzędz, Polska

Wojciech Nowacki
tel. +48 508 800 366
w.nowacki@vextrom.pl