VEXOIL Tech Gear Synth

W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY

Opis produktu

VEXOIL Tech Gear Synth to w pełni syntetyczny olej przekładniowy o wysokiej wydajności, przeznaczony do przekładni pracujących pod dużym obciążeniem. Wysoka stabilność termooksydacyjna pozwala na wydłużone interwały wymiany i niższą temperaturę pracy przekładni.

Obszary zastosowania

- Przekładnie przemysłowe, zębate i ślimakowe.
- Przekładnie maszyn pracujących w trudnych warunkach i w ruchu ciągłym.
- Aplikacje, w których wyciek oleju mineralnego byłby trudny do usunięcia.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Klasy lepkości	ISO VG	100 / 150 / 220 / 320
Wskaźnik lepkości	–	> 170
Temperatura płynięcia	°C	< −25 (VG 320: < −20)
Temperatura zapłonu	°C	> 240
Stabilność utleniania (ASTM D7545)	min	> 700
Liczba kwasowa	mg KOH/g	< 1,5

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)
24 000 l	dostawa luzem (autocysterna)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.

- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.