VEXOIL Tech Grease AP2

BIODEGRADOWALNY SMAR UNIWERSALNY • DIN 51502: KE 2 E-20

Opis produktu

VEXOIL Tech Grease AP2 to biodegradowalny smar uniwersalny na estrach naturalnych, z zagęszczaczem wapniowym. Zapewnia dobrą ochronę przed zużyciem i korozją, odporność na wymywanie wodą i wysoką przyczepność do smarowanych powierzchni.

Obszary zastosowania

- Łożyska, sworznie i przeguby maszyn rolniczych i leśnych.
- Sprzęt budowlany i komunalny.
- Ogólna konserwacja w zastosowaniach wrażliwych środowiskowo.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Klasyfikacja	DIN 51502	KE 2 E-20
Klasa konsystencji	NLGI	2
Zagęszczacz	–	wapniowy
Zakres temperatur pracy	°C	−20 … +80 (krótkotrwale 110)
Temperatura kroplenia	°C	145
Biodegradacja	%	> 60 (OECD 301B)

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
4 kg, 8 kg	wiadro
30 kg	wiadro
180 kg	beczka

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.

- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.