VEXOIL Tech Hydro HEES Premium

W PEŁNI SYNTETYCZNY, BEZCYNKOWY OLEJ HYDRAULICZNY HEES • ISO 15380

Opis produktu

VEXOIL Tech Hydro HEES Premium to w pełni syntetyczny, bezcynkowy olej hydrauliczny na nasyconych estrach syntetycznych. Łączy wysoki wskaźnik lepkości z bardzo niską temperaturą płynięcia i wysoką stabilnością termooksydacyjną, co pozwala na wydłużone interwały wymiany. Olej jest łatwo biodegradowalny.

Obszary zastosowania

- Układy hydrauliczne maszyn przemysłowych i mobilnych pracujących w szerokim zakresie temperatur.
- Maszyny leśne, górnicze i budowlane o wysokich obciążeniach.
- Hydroelektrownie i obiekty hydrotechniczne.
- Zastosowania wrażliwe środowiskowo, gdzie wyciek może przedostać się do gleby lub wody.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Klasy lepkości	ISO VG	15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100
Gęstość w 15 °C	g/cm³	0,915–0,930
Wskaźnik lepkości	–	> 160
Temperatura płynięcia	°C	< −50
Temperatura zapłonu	°C	> 240
Klasyfikacja	–	ISO 15380: HEES
Biodegradowalność	–	łatwo biodegradowalny

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Olej hydrauliczny akceptowalny środowiskowo (EAL) klasy HEES według ISO 15380. Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)
24 000 l	dostawa luzem (autocysterna)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.