VEXOIL Tech Hydro HEES

SYNTETYCZNY OLEJ HYDRAULICZNY HEES • ISO 15380

Opis produktu

VEXOIL Tech Hydro HEES to syntetyczny olej hydrauliczny na mieszaninie estrów nasyconych i nienasyconych. Stanowi kompromis między wydajnością, kosztem i kompatybilnością z uszczelnieniami. Przeznaczony do codziennej pracy układów hydraulicznych w maszynach mobilnych i przemysłowych.

Obszary zastosowania

- Maszyny budowlane, leśne i rolnicze.
- Układy hydrauliczne pracujące w pobliżu wód i na terenach chronionych.
- Osprzęt komunalny i sprzęt do utrzymania infrastruktury.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Klasy lepkości	ISO VG	32 / 46 / 68
Lepkość kinematyczna w 40 °C (VG 32)	mm²/s	29–35
Lepkość kinematyczna w 40 °C (VG 46)	mm²/s	41–51
Lepkość kinematyczna w 40 °C (VG 68)	mm²/s	61–75
Gęstość w 15 °C	kg/m³	900–940
Wskaźnik lepkości	–	> 180
Temperatura płynięcia	°C	< −40
Temperatura zapłonu (COC)	°C	> 250 (VG 32); > 280 (VG 46, VG 68)
Klasyfikacja	–	ISO 15380: HEES

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Olej hydrauliczny akceptowalny środowiskowo (EAL) klasy HEES według ISO 15380. Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)
24 000 l	dostawa luzem (autocysterna)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.