# VEXOIL Tech Hydro HEPR 46

## W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ HYDRAULICZNY HEPR NA BAZIE ODNAWIALNEJ

### Opis produktu

VEXOIL Tech Hydro HEPR 46 to w pełni syntetyczny, biodegradowalny olej hydrauliczny na odnawialnej bazie polialfaolefinowej. Zapewnia wysoką stabilność termiczną, niską toksyczność i bardzo dobrą ochronę przed zużyciem przy ograniczonym śladzie węglowym.

### Obszary zastosowania

- Układy hydrauliczne maszyn mobilnych i przemysłowych.
- Budownictwo, leśnictwo i rolnictwo.
- Ekosystemy wrażliwe na wyciek oleju.

### Typowe właściwości

| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Klasa lepkości | ISO VG | 46 |
| Lepkość kinematyczna w 40 °C | mm²/s | 41–51 |
| Wskaźnik lepkości | – | 150 |
| Temperatura płynięcia | °C | < −25 |
| Temperatura zapłonu | °C | > 280 |
| Klasyfikacja | – | ISO 15380: HEPR |
| Biodegradacja (28 dni) | % | > 60 (OECD 301D) |

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

### Klasyfikacja i oznakowanie

Olej hydrauliczny akceptowalny środowiskowo (EAL) klasy HEPR według ISO 15380. Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

### Opakowania

| Pojemność | Rodzaj opakowania |
|---|---|
| 1 l, 5 l, 10 l, 20 l | kanister |
| 60 l, 200 l | beczka |
| 1000 l | pojemnik IBC (mauzer) |

### Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.

- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.