VEXOIL Tech Hydro HETG

OLEJ HYDRAULICZNY HETG NA BAZIE OLEJU RZEPAKOWEGO • ISO 15380

Opis produktu

VEXOIL Tech Hydro HETG to biodegradowalny olej hydrauliczny na bazie oleju rzepakowego, przeznaczony jako zamiennik olejów mineralnych w maszynach pracujących w środowisku wrażliwym. Wysoki wskaźnik lepkości zapewnia stabilną pracę w zmiennych temperaturach.

Obszary zastosowania

- Maszyny leśne, w tym harwestery i forwardery.
- Maszyny rolnicze i sprzęt do gospodarki wodnej.
- Układy hydrauliczne pracujące w pobliżu cieków wodnych i na terenach chronionych.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Klasy lepkości	ISO VG	32 / 46 / 68
Gęstość	kg/m³	900–940
Wskaźnik lepkości	–	≥ 190
Temperatura płynięcia	°C	< −25
Temperatura zapłonu	°C	> 260
Klasyfikacja	–	ISO 15380: HETG
Biodegradacja (28 dni)	%	> 60 (OECD 301)

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Olej hydrauliczny akceptowalny środowiskowo (EAL) klasy HETG według ISO 15380. Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)
24 000 l	dostawa luzem (autocysterna)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.

- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.