VEXOIL Tech Hydro HETG H1

OLEJ HYDRAULICZNY HETG DO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Opis produktu

VEXOIL Tech Hydro HETG H1 to biodegradowalny olej hydrauliczny na bazie oleju rzepakowego, przeznaczony do układów pracujących w obszarach, w których możliwy jest przypadkowy kontakt z żywnością. Zapewnia wysoką stabilność utleniania i ochronę przed zużyciem.

Obszary zastosowania

- Układy hydrauliczne w zakładach przetwórstwa spożywczego.
- Linie pakujące i urządzenia w strefach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
- Zakłady farmaceutyczne i kosmetyczne.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Klasy lepkości	ISO VG	32 / 46
Lepkość kinematyczna w 40 °C (VG 32)	mm²/s	29–36
Lepkość kinematyczna w 40 °C (VG 46)	mm²/s	41–51
Gęstość w 15 °C	kg/m³	900–940
Wskaźnik lepkości	–	> 190
Temperatura płynięcia	°C	< −20
Temperatura zapłonu (COC)	°C	> 280
Stabilność utleniania	min	> 100
Biodegradacja (28 dni)	%	> 60 (OECD 301)

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Produkt przeznaczony do zastosowań wymagających dopuszczenia do przypadkowego kontaktu z żywnością (kategoria H1). Numer rejestracji dla marki VEXOIL podawany jest na życzenie — przed powołaniem się na rejestrację w dokumentacji przetargowej prosimy o kontakt. Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
1 l, 5 l, 10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)
24 000 l	dostawa luzem (autocysterna)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.