VEXOIL Tech Slide 68

BIODEGRADOWALNY OLEJ DO PROWADNIC OBRABIAREK • ISO VG 68

Opis produktu

VEXOIL Tech Slide 68 to biodegradowalny olej do prowadnic i ślizgów na bazie estrów syntetycznych. Zapewnia kontrolę zjawiska stick-slip, wysoką przyczepność do powierzchni oraz ochronę przed zużyciem i korozją. Jest kompatybilny z cieczami obróbkowymi.

Obszary zastosowania

- Prowadnice, suwaki, stoły i kolumny obrabiarek.
- Obrabiarki CNC i maszyny precyzyjne.
- Zastosowania wymagające dobrej jakości powierzchni i stabilnego posuwu.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Klasa lepkości	ISO VG	68
Lepkość kinematyczna w 40 °C	mm²/s	61–75
Wskaźnik lepkości	–	170
Gęstość	g/cm³	0,913 ± 0,01
Temperatura płynięcia	°C	< −20
Temperatura zapłonu	°C	> 250
Zakres temperatur pracy	°C	−20 … +80
Biodegradacja (28 dni)	%	> 60 (OECD 301D)

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
1 l, 5 l, 10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.

- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.
- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.