VEXOIL Uni 46

UNIWERSALNY OLEJ KONSERWACYJNY NA ESTRACH SYNTETYCZNYCH • ISO VG 46

Opis produktu

VEXOIL Uni 46 to uniwersalny, biodegradowalny olej na nasyconych estrach syntetycznych. Zawiera dodatki przeciwutleniające, przeciwzużyciowe i antykorozyjne. Przeznaczony do bieżącej konserwacji mechanizmów w warsztacie, gospodarstwie i transporcie.

Obszary zastosowania

- Łańcuchy, przekładnie i mechanizmy napędowe.
- Mechanizmy indeksujące, wózki widłowe, urządzenia transportu wewnętrznego.
- Konserwacja sprzętu leśnego, rolniczego i warsztatowego.

Typowe właściwości

Parametr	Jednostka	Wartość
Klasa lepkości	ISO VG	46
Lepkość kinematyczna w 40 °C	mm²/s	39–42
Gęstość w 15 °C	g/cm³	0,915
Temperatura płynięcia	°C	−30
Temperatura zapłonu	°C	300
Biodegradacja (28 dni)	%	> 60 (OECD 301)

Podane wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji odbiorczej.

Klasyfikacja i oznakowanie

Na podstawie danych producenta mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) i nie podlega przepisom ADR/RID. Klasyfikację oraz pełne informacje potwierdza Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Opakowania

Pojemność	Rodzaj opakowania
100 ml, 500 ml	butelka
1 l, 5 l, 10 l, 20 l	kanister
60 l, 200 l	beczka
1000 l	pojemnik IBC (mauzer)

Przechowywanie i bezpieczeństwo

- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
- Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, zasadami i utleniaczami.
- Rozlany produkt zebrać niepalnym materiałem chłonnym. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.

- Zużyty olej i puste opakowania przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera Karta Charakterystyki (SDS) produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania. Ze względu na zróżnicowane warunki stosowania, pozostające poza kontrolą dostawcy, zaleca się wykonanie próby przed zastosowaniem na szeroką skalę. Dostawca: VEXTROM Sp. z o.o., ul. Księżycowa 12/2, 62-020 Swarzędz, Polska.